

## Мы начали выпуск светильника РОНДО

Светильники РОНДО настенной установки предназначены для освещения лестничных клеток, коридоров, санитарных помещений и ванных комнат.



Основные характеристики
Номинальное напряжение - 220 В. Рабочая частота - 50 Гц. Количество ламп – 1 Габаритный размер - 235x110
Материал
Корпус – полипропилен Отражатель – алюминий Рассеиватель – силикатное прозрачное/матированное стекло Крепление стекла – байонетное соединение



Наименование	Артикул	Номинальная мощность, Вт	Тип источника света	Патрон	Степень защиты	Масса, кг
Светильник РОНДО 100 Вт IP 44	11351	100	ЛОН, КЛЛ	E27	IP44	0,926
Светильник РОНДО 100 Вт IP 44 (матовый)	11352	100	ЛОН, КЛЛ	E27	IP44	1,31

# Эконом



Наименование	Артикул	Номинальная мощность, Вт	Тип источника света	Патрон	Степень защиты	Масса, кг
Светильник РОНДО 100 Вт IP 44 Эконом	11353	100	ЛОН, КЛЛ	E27	IP44	0,926
Светильник РОНДО 100 Вт IP 44 (матовый) Эконом	11354	100	ЛОН, КЛЛ	E27	IP44	1,31